



UT 8759

- Robosztus, ergonomikus kivitelű polírozó
- Hátsó elvezetőcső csatlakozás
- Ø 150 mm csiszolótányér
- **Max. fordulát: 1.800 /perc**

- Rugged designed ergonomical vertical polisher
- Rear exhaust hose assembly
- 150 mm Ø polishing pad
- **Max. Speed: 1.800 min⁻¹**



UT 8778

- Sebességváltó nélküli sarokcsiszoló
- Ø 75 mm öntapadó csiszolótányérral
- 3M-Roloc-System csiszolópapír
- csiszolóhoz, köszörüléshez és polírozáshoz
- **Max. fordulát: 16.000 /perc**

- Gearless angle sander with 75 mm Ø quick change sanding pad
- 3M roloc system abrasives for sanding, grinding, polishing and finishing
- **Max. Speed: 16.000 min⁻¹**



UT 8778 S

- Szerszámkészlet UT 8778 csiszolóval és 3 db 3M-Roloc-csiszolókoronggal (K 50, K 80 és K 180)
- **Max. fordulát: 16.000 /perc**

- Tool kit including UT 8778 grinder and three pieces of 3M roloc bristle discs (grid: K50, K80, K120)
- Technical features same as UT 8778
- **Max. Speed: 16.000 min⁻¹**



UT 8777

- Sebességváltó nélküli sarokcsiszoló 97° szögben hajlítva
- Ø 50 mm öntapadó csiszolótányér
- **Max. fordulát: 25.000 /perc**

- Gearless high speed angle grinder with 97° coning angle head for optimized use
- 50 mm Ø quick change pad accepts 3M roloc system sanding pads
- **Max. Speed: 25.000 min⁻¹**



UT 8777 S

- Szerszámkészlet UT 8777 sarokcsiszolóval és 2 db Ø 50 mm 3M roloc csiszolókoronggal K 50, K 80 és K 120
- Műszaki jellemzők lásd: UT8777
- **Max. fordulát: 25.000 /perc**

- The kit includes UT 8777 angle grinder together with two pieces each of 50 mm Ø 3M roloc bristle discs (Grid: K50, K80, K120)
- Technical features same as UT 8777
- **Max. Speed: 25.000 min⁻¹**

Műszaki adatok
Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	mm Ø	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8759	1.800	150	1,5	5,0	R 1/4	< 2,5	80,2	
UT 8778	16.000	75	0,8	7,0	R 1/4	< 2,5	77,8	
UT 8778 S	16.000	75	0,8	7,0	R 1/4	< 2,5	77,8	
UT 8777	25.000	50	0,6	5,0	R 1/4	< 2,5	85,0	
UT 8777 S	25.000	50	0,6	5,0	R 1/4	< 2,5	85,0	

Excenteres csiszológépek

Sanders

PNEUTEC
LÉGSZERSZÁMOK



UT 8723 RO

- Excenteres csiszológép pontcsiszolóhoz
- 3 mm-es rezgési pálya a finom munkákhoz
- Max. fordulát : 15.000 /perc**

- Angle orbital sander for spot-sanding
- 3 mm orbit for fine finishing
- Max. Speed: 15.000 min⁻¹**



UT 8780

- Excenteres csiszoló porzsákkal használható vákuum elszívó rendszerrel
- Ø 150 mm tépőzáras csiszolótányér
- 6 lyukas csiszolópapírhoz
- Max. fordulát: 9.000 /perc**

- Orbital sander for self-induced vacuum dust collect system to be used with dust bag
- 150 mm Ø velcro pad for 6-hole sanding paper
- Max. Speed: 9.000 min⁻¹**



UT 8781

- Excenteres csiszológép központi porelszívással
- Ø 150 mm tépőzáras csiszolótányér
- 6 lyukas csiszolópapírhoz
- Max. fordulát: 9.000 /perc**

- Orbital sander for central vacuum system only
- 150 mm Ø velcro pad for 6-hole sanding paper
- Max. Speed: 9.000 min⁻¹**



UT 8782

- Excenteres csiszológép kétféle porelszívó rendszerhez: közvetlen vagy központi porelszívással
- Max. fordulát: 9.000 /perc**

- Orbital sander for dual version dust collection, self-induced vacuum or central vacuum system
- Max. Speed: 9.000 min⁻¹**



UT 8788 A

- Kétfunkciós excenteres csiszoló gyorscsiszolóhoz és finomcsiszolóhoz
- Védőburkolat fedi a mozgó alkatrészeket
- 150 mm (6") csiszolótányér öntapadó csiszolópapírhoz
- Max. fordulát: 10.000 /perc**

- Dual action orbital sander for fast removal as well as fine finishing
- Protection cover shields rotating parts
- 150 mm (6") pad for self adhesive sanding papers
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**

Műszaki adatok Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	mm	mm Ø	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8723 RO	15.000	3	50,8 (2")	0,8	8,0	R 1/4	< 2,5	90,2	102,4
UT 8780	9.000	5	150	1,4	8,0	R 1/4	4,8	83,0	
UT 8781	9.000	5	150	1,4	8,0	R 1/4	4,8	83,0	
UT 8782	9.000	5	150	1,4	8,0	R 1/4	4,8	83,0	
UT 8788 A	10.000	5	150	2,2	6,5	R 1/4	< 2,5	94,0	105,4

A fenti adatokat a gyártó minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja.



UT 8783 A

- Egykezes működtetésű excenteres csiszológép
- Kompozit alkotóelemek, kis súly, könnyebb munkavégzés
- 150 mm csiszolótányér öntapadó csiszolópapírhoz
- Max. fordulát: 10.000 /perc**
- Orbital palm grip sander for one-hand operation
- Composite components reduce weight and operators fatigue
- 150 mm (6") pad for self adhesive sanding papers
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**



UT 8785 A

- Excenteres csiszológép csak központi porelszívással
- Egykezes működtetésű
- 150 mm tépőzáras csiszolótányér 6 lyukas csiszolópapírhoz
- Max. fordulát: 10.000 /perc**
- Random orbital sander for central vacuum dust collection system only
- Palm grip version for one-hand operation
- 150 mm Ø velcro pad for 6-hole sanding paper
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**



UT 8786 A

- Excenteres csiszológép porzsákkal használható közvetlen porelszívással
- Egykezes működtetés
- 150 mm tépőzáras csiszolótányér 6 lyukas csiszolópapírhoz
- Max. fordulát: 10.000 /perc**
- Random orbital sander with self-induced dust collection vacuum system to be used with dust bag
- Palm grip version for one-hand operation
- 150 mm Ø velcro pad for 6-hole sanding paper
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**



UT 8792

- Vibrációs csiszológép száraz és nedves csiszoláshoz, közvetlen vagy központi porelszívással
- Tépőzáras csiszolótányér 8 lyukas csiszolópapírhoz. Mérete: 185 x 93 mm
- Max. fordulát: 9.000 /perc**
- Multi-functional palm orbital block sander for dry and wet sanding, self-induced vacuum sanding or central vacuum system
- Velcro pad for 8-hole-system sanding paper
- Size: 185 x 93 mm
- Max. Speed: 9.000 min⁻¹**



UT 8794

- Kompakt, könnyű, egykezes működtetésű vibrációs csiszológép
- A szorítóklipszes csatlakozásnak köszönhetően gyors és egyszerű a csiszolópapír cseréje
- Nedves és száraz csiszoláshoz
- Max. fordulát: 8.000 /perc**
- Compact and lightweight palm grip orbital block sander for one-hand operation
- Locking clamps for excellent paper retaining and easy paper changing
- For wet and dry sanding
- Max. Speed: 8.000 min⁻¹**

Műszaki adatok
Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	mm	mm Ø	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8783 A	10.000	5	150	0,9	7,6	R 1/4	< 2,5	80,0	
UT 8785 A	10.000	5	150	0,9	7,6	R 1/4	< 2,5	80,0	
UT 8786 A	10.000	5	150	1,0	7,6	R 1/4	< 2,5	80,0	
UT 8792	9.000	5	185x93	1,5	8,0	R 1/4	4,8	83,0	
UT 8794	8.000	5	165x85	2,1	6,0	R 1/4	3,3	85,4	95,8

Csiszoló és polírozógépek

Sanders, Polishers and Grinders

PNEUTEC®

LÉGSZERSZÁMOK



UT 8751 R **5/8"**

- Sarokcsiszoló hangtompítós sűrített levegő elvezetéssel
- 178 mm csiszolótányér és 5/8" menetes csatlakozás
- Max. fordulát: 4.500 /perc**

- Air angle sander with muffled rear exhaust
- 178 mm (7") pad and 5/8" threaded spindle
- Max. Speed: 4.500 min⁻¹**



UT 8751 RW **M14**

- Sarokcsiszoló hangtompítós sűrített levegő elvezetéssel
- 178 mm csiszolótányér és M14 menetes csatlakozás
- Vízcsatlakozó a nedves csiszoláshoz
- Max. fordulát: 4.500 /perc**

- Air angle sander with muffled rear exhaust
- 178 mm (7") pad and M14 threaded spindle
- Water supply connector for wet sanding
- Max. Speed: 4.500 min⁻¹**



UT 8752 R **5/8"**

- Sarokcsiszoló hangtompítós sűrített levegő elvezetéssel
- 178 mm gyapjú csiszolótányér is rendelhető
- Csiszolótányér és 5/8" menetes csatlakozás
- Max. fordulát: 2.500 /perc**

- Angle polisher with muffled rear exhaust
- 178 mm (7") lambs wool polishing bonnet available at extra costs
- Polishing pad and 5/8" threaded spindle
- Max. Speed: 2.500 min⁻¹**



UT 8752 RW **M14**

- Sarokcsiszoló hangtompítós sűrített levegő elvezetéssel
- 178 mm gyapjú csiszolótányér is rendelhető
- Csiszolótányér és M14 menetes csatlakozás
- Vízcsatlakozó a nedves csiszoláshoz
- Max. fordulát: 2.500 /perc**

- Angle polisher with muffled rear exhaust
- 178 mm (7") lambs wool polishing bonnet available at extra costs
- Polishing pad and M14 threaded spindle
- Water supply connector for wet sanding
- Max. Speed: 2.500 min⁻¹**



UT 5752 **5/8"**

- Sarokcsiszoló oldalsó fogantyúval, jobb- és balkezes használatra
- Csiszolótányér és 5/8" menetes csatlakozás
- Max. fordulát: 2.400 /perc**

- Economical angle polisher with dead handle for right or left hand operation
- Polishing pad and 5/8" threaded spindle
- Max. Speed: 2.400 min⁻¹**



UT 5752 M **M14**

- Sarokcsiszoló oldalsó fogantyúval, jobb- és balkezes használatra
- 178 mm csiszolótányér és M14 menetes csatlakozás
- Max. fordulát: 2.400 /perc**

- Economical angle polisher with dead handle for right or left hand operation
- With 178 mm (7") polishing pad and M14 threaded spindle
- Max. Speed: 2.400 min⁻¹**

Műszaki adatok Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	KW	mm Ø	mm/Inch	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8751 R	4.500	0,5	178	5/8"	2,2	8,3	R 1/4	< 2,5	95,7	106,8
UT 8751 RW	4.500	0,5	178	M14	2,3	8,3	R 1/4	< 2,5	95,7	106,8
UT 8752 R	2.500	0,5	178	5/8"	2,2	8,3	R 1/4	< 2,5	95,7	106,8
UT 8752 RW	2.500	0,5	178	M14	2,3	8,3	R 1/4	< 2,5	95,7	106,8
UT 5752	2.400	0,5	178	5/8"	2,2	8,3	R 1/4	< 2,5	97,0	107,4
UT 5752 M	2.400	0,5	178	M14	2,3	9,0	R 1/4	< 2,5	94,5	106,1

A fenti adatokat a gyártó minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja.



UT 8754 A **5/8"**

- 178 mm-es sarokcsiszoló, a nem kívánt ki- és bekapcsolást kiküszöbölő biztonsági kapcsolóval
- Oldalsó fogantyú jobb- és balkezes használatra
- **Max. fordulát: 7.000 /perc**

- 178 mm (7") angle grinder with safety lever to avoid un-intended start-up
- Dead handle for right or left hand operation
- **Max. Speed: 7.000 min⁻¹**



PREMIUM LINE

UT 8750 SL **M14**

- Kisméretű sarokcsiszoló, a zárószervezetnek köszönhetően a csiszolókorong gyorsan cserélhető
- Oldalsó fogantyú jobb- és balkezes használatra
- A csiszoló és vágókorong mérete: 125 x 22 mm, M14 menetes csatlakozás
- **Max. fordulát: 10.200 /perc**

- Small angle grinder with spindle lock device for rapid grinding wheel change
- Dead handle for right or left hand operation
- Grinding and cutting wheel size 125 x 22 mm Ø, M14 threaded spindle



UT 8750 A **M10**

- Kisméretű sarokcsiszoló, a nem kívánt ki- és bekapcsolást kiküszöbölő biztonsági kapcsolóval
- Oldalsó fogantyú jobb- és balkezes használatra
- Korong mérete: 125x22 mm, M10 csatlakozás
- **Max. fordulát: 12.000 /perc**

- Small angle grinder with safety lever to prevent from un-intended start-up
- Dead side handle for right or left hand operation
- Wheel size 125 x 22 mm Ø, M10 threaded spindle



UT 8750 M **M14**

- Műszaki jellemzői megegyeznek az UT8750A gép tulajdonságaival
- M14 csatlakozás
- Csiszolókorong mérete: 125 x 22 mm
- **Max. fordulát: 12.000 /perc**

- Same great features as UT 8750A
- With M14 threaded spindle
- **Max. Speed: 12.000 min⁻¹**

Műszaki adatok
Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	KW	mm Ø	mm/Inch	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8754 A	7.000	1,3	178x22	5/8"	3,0	19,0	R 1/4	6,2	90,0	102,0
UT 8750 SL	10.200	0,4	125x22	M14	1,7	7,9	R 1/4	2,9	83,7	
UT 8750 A	12.000	0,4	125x22	M10	2,0	10,8	R 1/4	5,1	82,9	
UT 8750 M	12.000	0,4	125x22	M14	2,0	10,8	R 1/4	5,1	82,9	