



UT 8710 C

- Kényelmes fogantyú a nagyobb komfortérzet érdekében
- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Szerszámhossz: 155 mm
- **Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from un-intended start-up, length 155 mm
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 8720 C

- Kényelmes fogantyú a nagyobb komfortérzet érdekében
- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Szerszámhossz: 180 mm
- **Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from un-intended start-up, length 180 mm
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 5720

- Gazdaságos közepméretű furatkőszörű
- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- **Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Economical medium die grinder with safety throttle to prevent from un-intended start-up
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 5720 S

- A furatkőszörű készlet tartalma: UT 5720 csiszológép
- 5 db csiszoló Ø 6 mm csiszolószárral, 5 db csiszoló Ø 3 mm csiszolószárral, Ø 3 mm befogó hüvely és 2 db villáskulcs
- **Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Die grinder set including medium die grinder UT 5720
- Five pieces 6 mm Ø-shaft mounted wheels, five pieces 3 mm Ø-shaft mounted wheels, 3 mm Ø collet and two spanners
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 8721

- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Szigetelt ház
- Kombinált levegő ellátás és elvezetőcső csatlakozás
- **Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Safety lever to prevent from un-intended start-up
- Insulated housing for more comfort
- Combined air supply and exhaust hose assembly
- **Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 8712 A

- Nagy fordulatszámú mikro csiszológép, hátsó elvezetőcső csatlakozással
- Befogó hüvely mérete: 3 mm
- **Max. fordulát: 54.000 /perc**

- Micro high speed pen style grinder with rear exhaust hose assembly
- Collet size 3 mm Ø
- **Max. Speed: 54.000 min⁻¹**

Műszaki adatok
Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	KW	mm Ø	mm	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8710 C	22.000	0,2	6	155	0,4	4,6	R 1/4	< 2,5	85,6	97,7
UT 8720 C	22.000	0,3	6	180	0,6	8,0	R 1/4	< 2,5	90,2	102,4
UT 5720	22.000	0,2	6	176	0,6	8,5	R 1/4	< 2,5	86,8	97,8
UT 5720 S	22.000	0,2	6	176	0,6	8,5	R 1/4	< 2,5	86,8	97,8
UT 8721	22.000	0,4	6	175	0,6	8,0	R 1/4	< 2,5	77,0	
UT 8712 A	54.000	0,2	3	150	0,2	0,6	R 1/4	< 2,5	78,0	

Furatköszörűk

Grinders



LÉGSZERSZÁMOK



UT 8713

- Nagy fordulatszámú szögben hajlított mikro csiszológép, hátsó elvezetőcső csatlakozással
- Befogó hüvely mérete: 3 mm
- Max. fordulát: 70.000 /perc**

- Mini high speed angle grinder with rear exhaust hose assembly
- Collet size 3 mm Ø
- Max. Speed: 70.000 min⁻¹**



UT 8715 C

- 90°-ban elfordított csiszológép szigetelt fogantyúval
- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Hátsó sűrített levegő elvezetés
- Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Angle die grinder with cushion grip for more handling comfort
- Safety lever prevents from un-intended start-up
- Rear exhaust leads air away from working area
- Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 8723

- 90°-ban elfordított csiszológép biztonsági indítókarral
- Szigetelt ház
- Kombinált levegő ellátás és elvezetőcső csatlakozás
- Max. fordulát: 22.000 /perc**

- Angle die grinder with safety lever
- Insulated housing for more comfort
- Combined air supply and exhaust hose assembly
- Max. Speed: 22.000 min⁻¹**



UT 8735 C

- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Szigetelt fogantyú
- A hosszított csiszolóval a nehezen hozzáférhető helyek is elérhetők
- Max. fordulát: 19.000 /perc**

- Safety lever to prevent from un-intended start-up
- Cushion grip for more handling comfort
- Extended grinder for work in confined areas
- Max. Speed: 19.000 min⁻¹**



UT 8742 R

- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Szigetelt fogantyú
- Hátsó elvezetőcső csatlakozás
- Max. fordulát: 4.000 /perc**

- Safety lever to prevent from un-intended start-up
- Cushion grip for more handling comfort
- Directs air away from work area
- Rear exhaust hose assembly
- Max. Speed: 4.000 min⁻¹**



UT 8742 RS

- A biztonsági kapcsoló segít kiküszöbölni a nem kívánt ki- és bekapcsolást
- Szigetelt fogantyú
- Hátsó sűrített levegő elvezetés
- 7/16" gyorsbefogó patronnal
- Max. fordulát: 4.000 /perc**

- Safety lever to prevent from un-intended start-up
- Cushion grip for more handling comfort
- Directs air away from work area
- Rear exhaust hose assembly
- With 7/16" hexagon quick change chuck
- Max. Speed: 4.000 min⁻¹**

Műszaki adatok Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	KW	mm Ø	mm	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8713	70.000		3	150	0,2	0,4	R 1/4	< 2,5	77,0	
UT 8715 C	22.000	0,2	6	160	0,5	4,5	R 1/4	< 2,5	86,1	97,2
UT 8723	22.000	0,2	6	165	0,6	8,0	R 1/4	< 2,5	77,0	
UT 8735 C	19.000	0,3	6	300	0,9	8,0	R 1/4	< 2,5	90,2	102,4
UT 8742 R	4.000	0,4	6	190	1,0	8,0	R 1/4	< 2,5	89,0	100,0
UT 8742 RS	4.000	0,4	6	190	1,0	8,0	R 1/4	< 2,5	89,0	100,0