



UT 8612 B

- Középkategóriás légkalapács beépített teljesítmény szabályozóval
- Körkeresztmetszetű vésőszár Ø 10,2 mm
- **Löketszám: 3.300 /perc**

- Medium size air hammer with built-in power regulator
- 10,2 (0.401") mm Ø round chisel shank
- **Blows per minute: 3.300 min⁻¹**



UT 8613 B

- Középkategóriás légkalapács beépített teljesítmény szabályozóval
- Hatszögletű vésőszár Ø 10,0 mm
- **Löketszám: 3.300 /perc**

- Medium air hammer with built-in power regulator
- 10,0 mm Ø hexagon chisel shank for more operating control
- **Blows per minute: 3.300 min⁻¹**



PREMIUM LINE

UT 8614 B

- Nagyteljesítményű légkalapács szigetelt fogantyúval
- Hatszögletű vésőszár Ø 10,0 mm
- **Löketszám: 3.200 /perc**

- Standard duty air hammer with cushion grip for more handling comfort
- 10,0 mm Ø hexagon chisel shank for more operating control
- **Blows per minute: 3.200 min⁻¹**



UT 8613 S Légkalapács klt.

- A készlet tartalma: UT 8613B légkalapács hatlapú szerszámvezetővel, három különböző kivitelű vésőszár, vésőtartó rugó és tömlőcsatlakozó.
- **Löketszám: 3.300 /perc**

- Air hammer set, including UT 8613B hexagon air hammer with three popular chisels, spring retainer and air hose connector
- **Blows per minute: 3.300 min⁻¹**



UT 8613 L Szegecselő kalapács klt.

- Készlet tartalma: UT 8613B szegecselő kalapács, szegecs húzószár és 2 db szegecselőszár
- **Löketszám: 3.300 /perc**

- Riveting hammer set, including air hammer UT 8613B, rivet drive out chisel and two riveting chisels
- **Blows per minute: 3.300 min⁻¹**



UT 8615 BS Légkalapács klt.

- Biztonságosan használható vibráció elnyelő légkalapács szigetelt fogantyúval
- Hatszögletű vésőszár Ø 10,0 mm
- **Löketszám: 3.200 /perc**

- Vibration damped air hammer with cushion grip designed for greater comfort and less chance of vibration related injury
- 10,0 mm Ø hexagon chisel shank for better cutting control
- **Blows per minute: 3.200 min⁻¹**

Műszaki adatok
Technical Details



Modell / Model	ford.sz.	mm	mm	mm	mm	kg	l/mp	Zoll	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 8612 B	3.300	10,2 Ø	67,0	19,0	203	1,6	2,5	R 1/4	13,8	96,3	107,5
UT 8613 B	3.300	10,0/6-szög	67,0	19,0	203	1,6	2,5	R 1/4	13,8	96,3	107,5
UT 8614 B	3.200	10,0/6-szög	67,0	19,0	170	1,6	2,0	R 1/4	7,4	99,2	110,9
UT 8613 S	3.300	10,0/6-szög	67,0	19,0	203	1,6	2,5	R 1/4	13,8	96,3	107,5
UT 8613 L	3.300	10,0/6-szög	67,0	19,0	203	1,6	2,5	R 1/4	13,8	96,3	107,5
UT 8615 BS	3.200	10,0/6-szög	67,0	19,0	205	2,0	2,3	R 1/4	9,6	94,3	106,6

Légkalapácsok

Air Hammers

PNEUTEC®

LÉGSZERSZÁMOK



UT 13 FHM

- Kiváló minőségű, erős légkalapács
 - Cserélhető hatszögű vésőtartó, a hattyúnyak kialakítású test stabilabb fogást eredményez
 - Finoman szabályozható kapcsoló
 - 10,5 mm-es hatszögű vésőtartó
 - **Löketszám: 4.400 /perc**
- High quality standard duty air hammer
 - Interchangeable hexagon bushing and ergonomical designed swan-neck handle for optimized tool balancing
 - Professional touch sensitive trigger for increased operator control
 - 10,5-hexagon bushing
 - **Blows per minute: 4.400 min⁻¹**



UT 13 FHK

- Kiváló minőségű, erős légkalapács
 - Cserélhető hatszögű vésőtartó, a hattyúnyak kialakítású test stabilabb fogást eredményez
 - Finoman szabályozható kapcsoló
 - 13/18 + 50 kúpos vésőtartó
 - **Löketszám: 4.400 /perc**
- High quality standard duty air hammer
 - Interchangeable hexagon bushing and ergonomical designed swan-neck handle for optimized tool balancing
 - Professional touch sensitive trigger for increased operator control
 - 13/18 + 50 conical bushing
 - **Blows per minute: 4.400 min⁻¹**



UT 13 FHS

Légkalapács klt.

- A készlet műszaki jellemzői megegyeznek az UT 13FHM légkalapáccsal
 - Tartalma: 3 db különböző kivitelű vésőszár, vésőtartó rugó, tömlőcsatlakozó
 - **Löketszám: 4.400 /perc**
- Hammer set with same great features as UT 13FHM
 - Includes three popular chisels, spring retainer and air hose connector
 - **Blows per minute: 4.400 min⁻¹**



UT 23 FHM

- Kiváló minőségű, erős légkalapács
 - Cserélhető hatszögű vésőtartó, a hattyúnyak kialakítású test stabilabb fogást eredményez
 - 10,5 mm-es hatszögű vésőtartó
 - **Löketszám: 2.700 /perc**
- High quality heavy duty air hammer
 - Interchangeable hexagon bushing and ergonomical designed swan-neck handle for optimized tool balancing
 - Professional touch sensitive trigger for increased operator control
 - 10,5-hexagon bushing
 - **Blows per minute: 2.700 min⁻¹**



UT 23 FHK

- Kiváló minőségű, erős légkalapács
 - Cserélhető hatszögű vésőtartó, a hattyúnyak kialakítású test stabilabb fogást eredményez
 - Finoman szabályozható kapcsoló
 - 13/18 + 50 kúpos vésőtartó
 - **Löketszám: 2.700 /perc**
- High quality heavy duty air hammer
 - Interchangeable hexagon bushing and ergonomical designed swan-neck handle for optimized tool balancing
 - Professional touch sensitive trigger for increased operator control
 - 13/18 + 50 conical bushing
 - **Blows per minute: 2.700 min⁻¹**



UT 8641 H

- Erős kivitelű bontókalapács cserélhető vésőtartóval
 - Kényelmes használat a hattyúnyak formájú testnek köszönhetően
 - 14,7 mm-es hatszögű vésőtartó
 - **Löketszám: 2.500 /perc**
- Heavy duty chipping hammer with interchangeable bushing and optimized handling control through swan-neck handle
 - 14,7 hexagon chisel shank diameter
 - **Blows per minute: 2.500 min⁻¹**

Műszaki adatok Technical Details



Hub



Modell / Model	ford.sz.	mm	mm	mm	kg	l/mp	m/mp ²	dB (A)	dB (A)
UT 13 FHM	4.400	10,5/6-szög	48,0	200	1,3	4,0	14,3	103,6	116,6
UT 13 FHK	4.400	13/18+50 kúp.	48,0	200	1,3	4,0	14,3	103,6	116,6
UT 13 FHS	4.400	10,5/6-szög	48,0	200	1,3	4,0	14,3	103,6	116,6
UT 23 FHM	2.700	10,5/6-szög	48,0	205	2,3	5,5	14,5	95,1	107,4
UT 23 FHK	2.700	13/18+50 kúp.	48,0	205	2,3	5,5	14,5	95,1	107,4
UT 8641 H	2.500	14,7/6-szög	50,8	343	5,8	6,0	10,4	93,2	105,5

A fenti adatokat a gyártó minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja.